



PoliRoll

**Tubi corrugati in HDPE
a doppia parete**

per passaggio cavi e drenaggio



Tubi corrugati in HDPE a doppia parete

per passaggio cavi

Tubo corrugato in polietilene, adatto per la protezione di cavi per installazioni elettriche o nei sistemi di telecomunicazione, a doppia parete (liscia internamente e corrugata all'esterno). È adatto per essere interrato, resiste ad una compressione superiore a 450 N. Disponibile in rotoli e in barre, nei colori nero per il passaggio dei cavi elettrici e blu per il passaggio di cavi di telecomunicazione (altre colorazioni sono disponibili su richiesta).



Doppio strato: corrugato esterno - liscio interno

Rotoli da 50 m ad esclusione del Ø 200 fornito in rotoli da 25 m

DN/OD	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/	1,57	1,89	2,33	2,98	3,60	4,52	5,51	8,83	15,59



Doppio strato: corrugato esterno - liscio interno

Rotoli da 50 m ad esclusione del Ø 200 fornito in rotoli da 25 m

DN/OD	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/m	1,67	2,02	2,49	3,21	3,84	4,85	5,91	9,43	16,69



Doppio strato: corrugato esterno - liscio interno

Barre da 6 m (Ø 110 / Ø 125 / Ø 160 / Ø 200)

DN/OD	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/m	-	-	-	-	-	5,22	6,33	10,10	16,36

Comprendente di tirafilo e un manicotto di giunzione
Tolleranza lunghezze $\pm 2\%$

Prodotto conforme alla normativa CEI EN 61386-24
con resistenza alla compressione > 450 N

Certificato da:
Istituto Italiano dei Plastici IIP
Istituto Italiano del Marchio di Qualità IMQ*
* diametri 90 - 110 - 125 - 160
Remade in Italy



Colori disponibili:



Nero/Nero

Colori su richiesta:



Rosso/Nero



Blu/Nero



Blu/Blu



Giallo/Nero

ACCESSORI: Manicotti di giunzione



Manicotto di giunzione HDPE stampati a iniezione con agganci, per il collegamento di tubi corrugati per passaggio cavi e tubi corrugati per drenaggio (PoliRoll e PoliRoll-Dren)

DN/OD	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/m	2,22	2,51	2,63	3,26	3,39	4,11	7,72	9,90	14,29




PoliRoll 750 N

Tubi corrugati in HDPE a doppia parete

per passaggio cavi

Tubo corrugato in polietilene a doppia parete (liscia internamente e corrugata all'esterno), adatto per la protezione di cavi elettrici resistenza a compressione superiore a 750 N. Disponibile in barre da 6 metri. Colori: esterno grigio, interno giallo.



PoliRoll-Barre 750 - Cavidotto 750 N **Barre** da 6 m (Ø110 / Ø125 / Ø160 / Ø200)

DN/OD	110	125	160	200
€/m	7,45	8,59	12,50	18,82

Prezzi comprensivi di un manicotto di giunzione
Tolleranza lunghezze $\pm 2\%$

Prodotto conforme alla normativa
con resistenza alla compressione >750N
Certificato da:
Istituto Italiano dei Plastici IIP
Istituto Italiano del Marchio di Qualità IMQ
Remade in Italy

CEI EN 61386-24



PoliRoll-Dren

Tubi corrugati in HDPE a doppia parete

per drenaggio

Tubo corrugato in polietilene, fessurato adatto per il drenaggio delle acque. Presenta una doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente. È adatto per essere interrato, resiste ad una compressione superiore a 300 N. Disponibile in rotoli e in barre, nei colori nero, parete esterna, e verde, parete interna. Altre colorazioni sono disponibili su richiesta.



Colori disponibili:

 Nero/Nero

 Nero/Verde

Colori su richiesta:

 Verde/Verde



PoliRoll - Dren Fessurazione standard Doppio strato: corrugato esterno - liscio interno

DN/OD	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/m	-	-	-	3,39	3,84	4,79	5,98	9,93	17,45



PoliRoll - Dren Sport Diam. 90 FESSURATO 270° - Altri diametri FESSURATI 180° Doppio strato: corrugato esterno - liscio interno

DN/OD	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/m	-	-	-	-	5,30	6,23	7,77	12,44	22,80

Rotoli da 50 m ad esclusione del Ø 200 fornito in rotoli da 25 m



Barre da 6 m (Ø 110 / Ø 125 / Ø 160 / Ø 200)

DN/OD	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/m	-	-	-	-	-	5,65	7,05	11,76	19,63

Prezzi comprensivi di un manicotto di giunzione
Tolleranza lunghezze $\pm 2\%$



Sambeplast s.r.l.

Corso Vittorio Veneto, 132
San Benedetto dei Marsi (AQ)
Tel. 0863.86333 - 0863.86422

*AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015*

*info@sambeplast.it
www.sambeplast.it*

